



規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX. FLOW l/min	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	重量 WEIGHT kg	
配管式 THREADED CONNECTIONS	板式 SUB-PLATE MOUNTING					
HCT-03-※	HCG-03-※	250	50	A : 18-35	4.3	5
HCT-06-※	HCG-06-※		125	B : 35-70	7.6	8
HCT-10-※	HCG-10-※		250	C : 70-140	15.8	14

型號說明 HOW TO ORDER :

HC G - 06 - A - 4

附屬品 ATTACHMENT :

型式 MODEL	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW
HCG-03	M10 X 70L.....4pcs
HCG-06	M10 X 80L.....4pcs
HCG-10	M10 X 95L.....6pcs

- 1 : 內部引導內部泄油 INTERNAL PILOT & DRAIN
 2 : 內部引導外部泄油 INTERNAL PILOT EXTERNAL DRAIN
 3 : 外部引導外部泄油 EXTERNAL DRAIN & PILOT
 4 : 外部引導內部泄油 EXTERNAL PILOT INTERNAL DRAIN

壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
 A : 18 - 35 kgf / cm² B : 35 - 70 kgf / cm²
 C : 70 - 140 kgf / cm²

閥規格 VALVE SIZE
 03 : 3 / 8" 06 : 3 / 4" 10 : 1 - 1 / 4"

安裝型式 MOUNTING
 G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING
 T : 管式安裝 THREADED CONNECTIONS

系列編號 SERIES NUMBER